

# Vorderseite

## **Datenformat: XXX + 3 mm x XXX + 3mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.  
In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte  
immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße  
Seitenränder zu vermeiden.

## **Endformat: XXX x XXX mm**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.  
Das **Mindestformat**, welches Sie wählen können ist  
**100 x 100 mm**. Das **maximale Datenformat**, welches Sie  
wählen können ist **100000 x 100000 mm**.

Bitte beachten Sie, dass der Banner nur bis zu einer Breite  
von **3200mm am Stück** produziert werden kann. Banner  
mit einer Breite **über 3200mm** werden dann zusammen-  
geschweißt.

## **Ösen**

Standardmäßig werden die Ösen alle 50cm auf dem Ban-  
ner angebracht. Eine einzelne Öse hat einen Innendurch-  
messer von 11mm und werden so platziert, dass sich die  
Lochmitte ca. 17-20mm vom Rand entfernt befindet.

Sie können die Position der Löcher selbst bestimmen.  
Legen Sie diese in Ihrer Druckdatei wie folgt an:  
Je Öse benötigen wir eine vektorisierte Konturlinie.  
Bitte färben Sie diese Linien mit 100% Magenta in  
Volltonfarbe ein und benennen Sie die Volltonfarbe mit Oese.

## **Sicherheitsabstand: 40 mm** (auf allen Seiten)

Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente etwa 40mm vom  
Rand, damit kein Element von einer Öse verdeckt wird.

# Rückseite

## **Datenformat: XXX + 3 mm x XXX + 3mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.  
In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte  
immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße  
Seitenränder zu vermeiden.

## **Endformat: XXX x XXX mm**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.  
Das **Mindestformat**, welches Sie wählen können ist  
**100 x 100 mm**. Das **maximale Datenformat**, welches Sie  
wählen können ist **100000 x 100000 mm**.

Bitte beachten Sie, dass der Banner nur bis zu einer Breite  
von **3200mm am Stück** produziert werden kann. Banner  
mit einer Breite **über 3200mm** werden dann zusammen-  
geschweißt.

## **Ösen**

Standardmäßig werden die Ösen alle 50cm auf dem Ban-  
ner angebracht. Eine einzelne Öse hat einen Innendurch-  
messer von 11mm und werden so platziert, dass sich die  
Lochmitte ca. 17-20mm vom Rand entfernt befindet.

Sie können die Position der Löcher selbst bestimmen.  
Legen Sie diese in Ihrer Druckdatei wie folgt an:  
Je Öse benötigen wir eine vektorisierte Konturlinie.  
Bitte färben Sie diese Linien mit 100% Magenta in  
Volltonfarbe ein und benennen Sie die Volltonfarbe mit Oese.

## **Sicherheitsabstand: 40 mm** (auf allen Seiten)

Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente etwa 40mm vom  
Rand, damit kein Element von einer Öse verdeckt wird.